

# DML1600 - 14,6 kW

50 Hz

50 Hz

Monofase  
Single Phase

1500 rpm



Raffreddamento Acqua Dolce, Acqua di Mare  
Fresh Water, Sea Water Cooling System



Combustibile Gasolio  
Diesel Fuel



Dimensioni e Rumorosità Ridotti  
Reduced Dimensions and Noise Level



Quadro di Controllo  
Control Panel



Collegamenti su di un Lato  
Connections on One Side



Comando in Locale ed in Remoto  
Local and Remote Command



Facile Manutenzione  
Easy Maintenance

## Caratteristiche / Features

Modello Gruppo Elettrogeno / Generating Set Model	DML1600
Potenza Max / Maximum Power (kW)	14,6
Fase / Phase	Monofase/ Single Phase
Corrente / Current (A)	70
Tensione / Voltage (V)	230
Frequenza / Frequency (Hz)	50
Avviamento / Start up	Elettrico/Electric
Raffreddamento Alternatore / Alternator Cooling System	Aria/Air
Dimensioni - Versione a giorno / Dimensions - Open Version (mm)	1010 x 550 x 680
Dimensioni - Versione Insonorizzata / Dimensions - Soundproof Version (mm)	1130 x 600 x 735
Peso - Versione Insonorizzata / Weight - Soundproof Version (kg)	397
Rumorosità / Noise Level a/to 7 m	54 dB(A) a/to 7 m
Consumo d' Aria / Air consumption (m <sup>3</sup> /min)	1,21

## Motore / Engine

Motore / Engine	YANMAR
Modello / Model	4TNV88-GYM
Raffreddamento Motore / Engine Cooling System	Doppia circolazione Acqua Mare - Acqua Dolce / Double Cooling System with Heat Exchanger Sea Water - Fresh Water
Giri al Minuto (rpm)	1500
Numero di Cilindri / Number of Cylinders	4
Cilindrata / Displacement (cc)	1995
Alesaggio / Bore (mm)	84
Corsa / Stroke (mm)	90
Capacità Coppa dell' Olio / Oil Cap Capacity (l)	5,8
Portata Pompa Acqua di Mare / Sea Water Pump Flow (l/min)	-
Regolatore di Giri / Speed Governor	Meccanico/ Mechanical
Consumo Carburante / Fuel Consumption (l/h)	- 2/4 4.5 4/4

Scarica la scheda tecnica dettagliata e maggiori informazioni su [www.coelmo.it](http://www.coelmo.it)  
Download a detailed datasheet and further information on [www.coelmo.it](http://www.coelmo.it)