

DML2000 - 18 kW

50 Hz

Monofase
Single Phase

1500 rpm



Caratteristiche / Features

Modello Gruppo Elettrogeno / <i>Generating Set Model</i>	DML2000
Potenza Max / <i>Maximum Power (kW)</i>	18
Fase / <i>Phase</i>	Monofase/ <i>Single Phase</i>
Corrente / <i>Current (A)</i>	83
Tensione / <i>Voltage (V)</i>	230
Frequenza / <i>Frequency (Hz)</i>	50
Avviamento / <i>Start up</i>	Elettrico/ <i>Electric</i>
Raffreddamento Alternatore / <i>Alternator Cooling System</i>	Aria/ <i>Air</i>
Dimensioni - Versione a giorno / <i>Dimensions - Open Version (mm)</i>	1010 x 550 x 680
Dimensioni - Versione Insonorizzata / <i>Dimensions - Soundproof Version (mm)</i>	1130 x 600 x 735
Peso - Versione Insonorizzata / <i>Weight - Soundproof Version (kg)</i>	434
Rumorosità / <i>Noise Level a/to 7 m</i>	54 dB(A)
Consumo d' Aria / <i>Air consumption (m3/min)</i>	1,43

Motore / Engine

Motore / <i>Engine</i>	KUBOTA
Modello / <i>Model</i>	V2403-BG
Raffreddamento Motore / <i>Engine Cooling System</i>	Doppia circolazione Acqua Mare - Acqua Dolce / <i>Double Cooling System with Heat Exchanger Sea Water - Fresh Water</i>
Giri al Minuto (rpm)	1500
Numero di Cilindri / <i>Number of Cylinders</i>	4
Cilindrata / <i>Displacement (cc)</i>	2434
Alesaggio / <i>Bore (mm)</i>	87
Corsa / <i>Stroke (mm)</i>	102
Capacità Coppa dell' Olio / <i>Oil Cap Capacity (l)</i>	8
Portata Pompa Acqua di Mare / <i>Sea Water Pump Flow (l/min)</i>	26,5
Regolatore di Giri / <i>Speed Governor</i>	Elettronico/ <i>Electronic</i>
Consumo Carburante / <i>Fuel Consumption (l/h)</i>	3.4 2/4 6.1 4/4

Scarica la scheda tecnica dettagliata e maggiori informazioni su www.coelmo.it
Download a detailed datasheet and further information on www.coelmo.it